



Equipos

PE420GP

DESBASTADORA, PULIDORA Y ABRILLANTADORA

- Motor de arranque por batería de 12V a bordo. 1.
- Tanque de agua de 7 galones (26,5L) a bordo. 2.
- Sistema interno que suministra aqua directamente al disco proveyendo mejor mojado del suelo evitando salpicar paredes y mercadería.
- Manija ajustable para mejor confort y control.
- Sistema Eco-Sense™ de monitoreo de las emisiones. 5.
- Fundición de aluminio, hecha en EEUU. 6.
- Colocación y cambio de disco fáciles con sistema RokBak 7.
- Filtros de acceso fácil para mantenimiento rápido. 8.
- Embrague ergonómico y control de agua sin tener que soltar la manija. 9.
- Faldón integrado protege contra salpicaduras.

UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA **APLICACIONES VERSÁTILES** PARA CONCRETO, MÁRMOL Y TERRAZO



La PE420GP tiene acelarador de 3 posiciones ocio, pulido, abrillantado que ajusta con precisión la velocidad del disco para el lustrado óptimo (1000 rpm) o abrillantado de alta velocidad (1500 rpm).

CON MOTOR KAWASAKI DE 18 HP 603 cc



Enlistada CGA, Certificada CARB/EPA, Aprobada CE

TAMAÑO Y ESPECIFICACIONES							
Desempeño	Diámetro del Disco	Ancho	Vibración	Presión de Disco	Nivel de Ruido	Velocidad	Velocidad del Disco
Pulido: 1022m²/hr (11000 ft²/hr) Abrillantado: 2322m²/hr (25,000ft²/hr)	21" (53cm)	22.75" (58 cm)	<2.5m/s ²	34 kg (75lb)	89 dB (A)	1800-3600 RPM	Pulido: 1,000 RPM Abrillantado: 1,500 RPM



Servicios: (667) 172 6240 Blvd. Leyva Solano 177, Col. Jorge Almada C.P. 80200, Culiacán, Sinaloa, México.

